Nettoyeur vapeur

SP 35A





- Nettoyeur vapeur électrique 3.4 kW avec aspiration
- Système injection-extraction vapeur / aspiration ou vapeur / additif / aspiration
- Générateur compact, maniable
- Réglage de la puissance d'aspiration et débit vapeur directement au pistolet

www.suprasteam.com

Nettoyeur vapeur

SP 35A

| Type d'alimentation | Monophasé |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tension (V) | 230 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Longueur de câble électrique (m) | 4 |
| Puissance maxi (W) | 3400 |
| Signal manque d'eau | Oui |
| Capacité chaudière (L) | 1,8 |
| Matériau chaudière | INOX |
| Pression (bar) | 10bar (1000kPa) |
| Débit vapeur (g/min) | 110 |
| Bouchon vidange chaudière | Oui |
| Température (°C) | 184° |
| Thermostat de sécurité (°C) | 200° |
| Régulateur de vapeur | Oui |
| Niveau de vapeur | Continu |
| Température de vapeur à la buse (°C) | 150° |
| Matériau structure | INOX AISI 304 |
| Capacité réservoir eau (L) | 10 |
| Capteur de niveau d'eau | Oui |
| Option détergent | Oui |
| Régulation volume détergent | Oui |
| Réservoir détergent | 2 réservoirs extérieurs |
| Capacité réservoir détergent (L) | 2 x 10 |
| Aspirateur | Oui |
| Type de moteur | BY II |
| Puissance moteur aspiration (W) | 1200 |
| Flux aspiration (m³/h) | 95 |
| Dépression (mmH ₂ 0) | 2200 |
| Niveau aspiration | Continu |
| Type de filtre | Lavable |
| Capacité bac récupération (L) | 8 |
| Dimensions (L x I x H) mm | 1010/700/830 |
| Poids à vide (Kg) | 47 |



