

## FICHE TECHNIQUE H34UVS

### VOS INTERLOCUTEURS

**Sebastien DELHOOFS** – Expert technique & démonstrateur

@ : [s.delhoofs@supratec.fr](mailto:s.delhoofs@supratec.fr)

T : 06 69 55 38 58

T : 01 69 11 81 12

**Kathy-Anne TACITE** – Commerciale

@ : [k.tacite@supratec.fr](mailto:k.tacite@supratec.fr)

T : 01 69 11 81 12

## Votre solution H34UVS

- 1 x Générateur de vapeur saturée 3,4 kW avec centrale d'aspiration intégrée 1,2 kW
- 1 x Flexible vapeur et aspiration avec pistolet long. 3 m
- Un kit d'accessoires de nettoyage incluant :
  - o 2 x Tubes rallonge-extension
  - o 1 x Combiné pour sol + 2 x Inserts (1 x raclette caoutchouc + 1 x spécial textiles)
  - o 1 x Outil injection-extraction « Cobra » + 1 x insert caoutchouc
  - o 2 x Raclettes (1 x petite + 1 x large)
  - o 3 x Buses (1 x petite 1 sortie + 1 x petite 3 sorties + 1 x longue 1 sortie)
  - o 2 x Suceurs (1 x étroit + 1 x large)
  - o 2 x Brosses rondes Nylon petit diamètre
  - o 2 x Brosses triangulaires Nylon
  - o 2 x Brosses triangulaires crin de cheval
- 1 x Notice d'utilisation



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UN BIONETTOYEUR MEDICAL  
PERFORMANT ET ECOLOGIQUE



Type d'alimentation	Monophasé	Tension (V)	220
Fréquence (Hz)	50	Longueur câble électrique (m)	10
Puissance maxi (W)	3400	Signal manque eau	Oui
Capacité chaudière (L)	1.8	Matériau chaudière	INOX
Pression (bar)	10	Vapeur continue	Oui
Dimensions (L x l x H) (mm)	397 x 608 x 830	Poids net sans accessoire (kg)	29
Affichage électronique	Oui	Bouchon vidange chaudière	Oui
Température (°C)	185°C	Thermostat de sécurité (°C)	200°C
Régulateur de vapeur	Oui	Niveau de vapeur	3 niveaux
Température de vapeur à la buse (°C)	150°C	Capacité réservoir eau (L)	2
Capteur de niveau d'eau	Oui	Option détergent	Oui
Régulation volume détergent	Oui	Réservoir détergent	Intérieur
Capacité réservoir détergent (L)	2	Aspirateur	Oui
Puissance moteur (W)	1200	Dépression	1700 mm H2O
Régulation aspiration	Oui	Niveau aspiration	3 niveaux
Corps de la machine	INOX	Marquage	CE
UVC	Oui	Filtres	Eau, HEPA