

FICHE TECHNIQUE SP COMPACT

VOS INTERLOCUTEURS

Sebastien DELHOOFS – Expert technique & démonstrateur

@ : s.delhoofs@supratec.fr

T : 06 69 55 38 58

T : 01 69 11 81 12

Kathy-Anne TACITE – Commerciale

@ : k.tacite@supratec.fr

T : 01 69 11 81 12

Votre solution SP COMPACT

- 1 x Générateur de vapeur saturée 3,4 kW avec centrale d'aspiration intégrée 1,2 kW
- 1 x Flexible vapeur et aspiration avec pistolet long. 3 m
- Un kit d'accessoires de nettoyage incluant :
 - o 2 x Tubes rallonge-extension
 - o 1 x Combiné pour sol + 2 x Inserts (1 x raclette caoutchouc + 1 x spécial textiles)
 - o 1 x Outil injection-extraction « Cobra » + 1 x insert caoutchouc
 - o 1 x Outils injecteur-extracteur grande taille + 1x insert caoutchouc
 - o 3 x Buses (1 x petite 1 sortie + 1 x petite 3 sorties + 1 x longue 1 sortie)
 - o 2 x Suceurs (1 x étroit + 1 x large)
 - o 2 x Brosses rondes Nylon petit diamètre
 - o 2 x Brosses triangulaires Nylon
 - o 2 x Brosses triangulaires crin de cheval
- 1 x Notice d'utilisation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UN BIONETTOYEUR PRO
PERFORMANT ET ECOLOGIQUE



Alimentation électrique	230 V
Temps d'activation à l'utilisation	4 minutes
Pression de service	10 BAR
Température maximale	185°C
Volume de chaudière	1,8 L
Matériel de chaudière	INOX AISI 304
Puissance de chaudière	3400 W
Puissance d'aspiration	1400 W
Production de vapeur	Jusqu'à 90 grammes / minute
Puissance maximale absorbée	3400 W
Régulation du débit de vapeur	Oui, manuellement
Régulation de la force d'aspiration	No
Système de filtration	No
Dépression maximale	No
Débit d'air	No
Capacité du réservoir d'eau	5 L
Capacité du réservoir de détergent	5 L
Capacité de récupération	No
Dimensions L x P x H	400 / 750 / 960
Poids net	21 KG