

FICHE TECHNIQUE SP90A

VOS INTERLOCUTEURS

Sebastien DELHOOFS – Expert technique & démonstrateur

@ : s.delhoofs@supratec.fr

T : 06 69 55 38 58

T : 01 69 11 81 12

Kathy-Anne TACITE – Commerciale

@ : k.tacite@supratec.fr

T : 01 69 11 81 12

Votre solution SP90A

- 1 x Générateur de vapeur saturée 9 kW avec centrale d'aspiration intégrée 1,5 kW
- 1 x Flexible vapeur et aspiration avec pistolet long. 8m
- Un kit d'accessoires de nettoyage incluant :
 - o 3 x Tubes rallonge-extension
 - o 1 x Combiné pour sol + 1 x Insert raclette caoutchouc
 - o 1 x Patin en V + 1 x Insert brosse pour patin en V
 - o 2 x Raclettes (1 x petite + 1 x large)
 - o 3 x Buses (1 x petite 1 sortie + 1 x longue 1 sortie + 1 x petite 3 sorties)
 - o 2 x Suceurs (1 x étroit + 1 x large)
 - o 6 x Brosses rondes petit diamètre (2 x Nylon + 2 x laiton + 2 x inox)
 - o 2 x Brosses rondes grand diamètre Nylon
 - o 2 x Brosses triangulaires grande taille Nylon
 - o 2 x Brosses triangulaires petite taille inox
 - o 1 x Outil pour bouchon de vidange
- 1 x Notice d'utilisation



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UN NETTOYEUR INDUSTRIEL PUISSANT
RESISTANT ET ECOLOGIQUE



Type d'alimentation	Triphasé	Tension (V) – (Amp)	380 / 16
Fréquence (Hz)	50	Longueur câble électrique (m)	6
Puissance maxi (W)	10 600	Signal manque eau	Oui
Capacité chaudière (L)	4,9	Matériau chaudière	INOX
Pression (bar)	10	10 bars en continue	Oui
Dimensions (L x l x H) (cm)	480 x 970 x 105	Poids net sans accessoire (kg)	78
Ecran digital	Oui	Réservoir aspiration (L)	8
Température (°C)	184	Thermostat de sécurité (°C)	200
Temps de chauffe (Min)	5	Niveau de vapeur	3 niveaux
Température de vapeur à la buse (°C)	150	Capacité d'eau (L)	22
Capteur de niveau d'eau	Oui	Option détergent	Oui
Régulation volume détergent	Oui	Réservoir détergent	Intérieur
Capacité réservoir détergent (L)	5 + 5	Aspirateur	Oui
Puissance aspirateur (W)	1400	Dépression	3200 mm H2O
Cartouche anti-calcaire	Oui	Niveau aspiration	3 niveaux
Corps de la machine	INOX	Marquage	CE

INFORMATIONS

1. Votre Bionettoyeur

DESIGNATION ARTICLES	REFERENCE	PU HT
Générateur vapeur / aspiration 9 kW	SP90A	SUR DEMANDE

Conditions :

- Garantie 1 ans, pièces et main d'œuvre.
- Délais de livraisons : 1 semaine si stock ou 4 à 6 semaines.
- Port en sus.



Entreprise française



Livraison sous 24/48h

2. Son entretien

DESIGNATION TYPE DE CONTRAT D'ENTRETIEN	PU HT
Confort : <ul style="list-style-type: none">- 2 Révisions par an- 2 Transports retour vers le client*	SUR DEMANDE
Sérénité : <ul style="list-style-type: none">- 2 Révisions par an- 2 Transports retour vers le client*- Prêt de machine durant la révision ou en cas de panne	SUR DEMANDE

Les opérations de révision comprennent :

- Contrôle et nettoyage du circuit vapeur interne
- Vidange et détartrage de la chaudière
- Vérification et changement des filtres à eau et détergent
- Remplacement de la cartouche filtrante J15621
- Remplacement du filtre-cartouche d'aspiration J12465
- Démontage et nettoyage des électrovannes
- Démontage et nettoyage du flexible interne d'aspiration
- Remplacement des différents joints (prise et pistolet flexible, cuve)
- Vérification et test en continu
- Contrôle du fonctionnement du flexible
- Reset du compteur AUTO CLEAN



5 centres agréés en France



Numéro 1 de la relation client

Règlement sur facture pro forma.

Offre valide un mois.

3. Formation / Accompagnement / mise en service

DESIGNATION TYPE DE FORMATION	PU HT
Formation dans vos locaux En France métropolitaine uniquement (Autres destinations sur devis)	SUR DEMANDE

Règlement sur facture pro forma.

Offre valide un mois.